



DFI-Elec

SIM32-gel

Alarme gel

FICHE TECHNIQUE



+33(0)326642154



dfi@dfi-elec.fr



www.dfi-elec.fr

Société DFI-Elec – 51460 Tilloy-et-Bellay FRANCE



DFi-Elec

FONCTIONNALITÉS



- Alarme température paramétrable
- Calcul du point de rosée
- Activation/désactivation des 4 sorties via SMS personnalisé
- Paramétrage des sorties maintenues ou impulsionnelles
- Enregistrement de 7 numéros pour la réception des alarmes
- Appel sur votre téléphone en cas d'alarme critique
- Consultation de l'état des entrées et sorties sur un rapport sms
- Envoi d'alarmes SMS personnalisées en cas d'activation des entrées sur front montant et descendant
- Entrées pour raccordement capteurs de pression et température

...

COMMANDE À DISTANCE



Via votre GSM, vous pouvez :

Visualiser les températures de vos parcelles

Démarrer, arrêter un cycle

Être alerté par SMS en cas de risque de gel

SIM32-gel

ALARME GEL

Surveillez la température de vos vergers et de vos vignes depuis votre téléphone portable.

Simple à câbler et à utiliser.

ÉQUIPEMENTS



- Module GSM 2G/4G
- Antenne aimantée 3m
- Coffret étanche
- Sonde de température 2m de câble
- Sonde de température 50m de câble
- Câble de raccordement batterie

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Panneau solaire
- Capteur d'hygrométrie sous abris

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------------|---|
| Alimentation | 11-24VDC |
| Dimensions en cm | 12 x 11 x 3,5 |
| Communication | RS232 - 2G/4G |
| Consommation | 200mA max |
| Connexion extérieure | Connecteur SMA (GSM GPS) Borniers débrochables à vis |
| Température de fonctionnement | -20°C à +55°C |
| Coffret | IP54 / 25x25x15 cm |

ENTRÉES

| | |
|------------------------|--------------------|
| 4 entrées digitales | Comptage ou TOR |
| 2 entrées analogiques | Tension ou Courant |
| 8 entrées températures | CTN 10K |

SORTIES

| |
|--------------------------------|
| 4 sorties contact NO (230V 6A) |
| 1 sortie analogique 0-10V |

Scannez pour obtenir
Link Hyb
GRATUITEMENT

